

Lagerprogramm (Stock Programme)


Werkstoff-Nr. 1.4401 - 1.4404 / WP-S 316-316L

Seite 1 (2)

✓ → vorrätig bei TK (in stock at TK)

□ → Werksvorrat oder aus Neufertigung (own production or in stock of producer)

Außendurchmesser (Outer Diameter) mm	Wandstärke (Wall Thickness) mm	Nennweite (Nominal Bore Inch)	Schedule (Schedule)	w = geschweißt (welded) s = nahtlos (seamless)	Bogen-1-90°-3 (Elbows LR 90°)	Bogen-1-90°-2 (Elbows SR 90°)	T-Stücke (Tees)	Stub Ends MSS-A
— 21,34 —	— 2,11 —	— 1/2" —	— 10S —	— S —	— ✓ —	nicht genormt	— ✓ —	— ✓ —
— 21,34 —	— 2,77 —	— 1/2" —	— 40S —	— S —	— ✓ —	nicht genormt	— ✓ —	— ✓ —
— 21,34 —	— 3,73 —	— 1/2" —	— 80S —	— S —	— □ —	nicht genormt	— □ —	— □ —
— 21,34 —	— 4,78 —	— 1/2" —	— 160 —	— S —	— □ —	nicht genormt	— □ —	— □ —
26,67	2,11	3/4"	10S	S	✓	nicht genormt	✓	✓
26,67	2,87	3/4"	40S	S	✓	nicht genormt	✓	✓
26,67	3,91	3/4"	80S	S	□	nicht genormt	□	□
26,67	5,54	3/4"	160	S	□	nicht genormt	□	□
— 33,40 —	— 2,77 —	— 1" —	— 10S —	— S —	— ✓ —	— □ —	— ✓ —	— ✓ —
— 33,40 —	— 3,38 —	— 1" —	— 40S —	— S —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —
— 33,40 —	— 4,55 —	— 1" —	— 80S —	— S —	— ✓ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 33,40 —	— 6,35 —	— 1" —	— 160 —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
42,16	2,77	1 1/4"	10S	S	✓	□	✓	✓
42,16	3,56	1 1/4"	40S	S	□	□	□	✓
42,16	4,85	1 1/4"	80S	S	□	□	□	□
— 48,26 —	— 2,77 —	— 1 1/2" —	— 10S —	— S —	— ✓ —	— □ —	— ✓ —	— ✓ —
— 48,26 —	— 3,68 —	— 1 1/2" —	— 40S —	— S —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —
— 48,26 —	— 5,08 —	— 1 1/2" —	— 80S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 48,26 —	— 7,14 —	— 1 1/2" —	— 160 —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
60,30	2,77	2"	10S	S	✓	□	✓	✓
60,30	3,91	2"	40S	S	✓	✓	✓	✓
60,30	5,54	2"	80S	S	✓	□	✓	□
60,30	8,74	2"	160	S	□	□	□	□
— 73,03 —	— 3,05 —	— 2 1/2" —	— 10S —	— S —	— ✓ —	— □ —	— ✓ —	— □ —
— 73,03 —	— 5,16 —	— 2 1/2" —	— 40S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 73,03 —	— 7,01 —	— 2 1/2" —	— 80S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
88,90	3,05	3"	10S	S	✓	□	✓	✓
88,90	5,49	3"	40S	S	✓	✓	✓	□
88,90	7,62	3"	80S	S	□	□	□	□
88,90	11,13	3"	160	S	□	□	□	□



Lagerprogramm (Stock Programme)

Werkstoff-Nr. 1.4401 - 1.4404 / WP-S 316-316L

Seite 2 (2)

✓ → vorrätig bei TK (in stock at TK)

□ → Werksvorrat oder aus Neufertigung (own production or in stock of producer)

Außendurchmesser (Outer Diameter) mm	Wandstärke (Wall Thickness) mm	Nennweite (Nominal Bore Inch)	Schedule (Schedule)	w = geschweißt (welded) s = nahtlos (seamless)	Bogen-1-90°-3 (Elbows LR 90°)	Bogen-1-90°-2 (Elbows SR 90°)	T-Stücke (Tees)	Stub Ends MSS-A
— 101,60 —	— 3,05 —	— 3 1/2" —	— 10S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 101,60 —	— 5,74 —	— 3 1/2" —	— 40S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
114,30	3,05	4"	10S	S	✓	□	✓	✓
114,30	6,02	4"	40S	S	✓	✓	✓	□
114,30	8,56	4"	80S	S	□	□	□	□
114,30	13,49	4"	160	S	□	□	□	□
— 141,30 —	— 3,40 —	— 5" —	— 10S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 141,30 —	— 6,55 —	— 5" —	— 40S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 141,30 —	— 9,53 —	— 5" —	— 80S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
168,30	3,40	6"	10S	S	✓	□	✓	✓
168,30	7,11	6"	40S	S	✓	□	✓	□
168,30	10,97	6"	80S	S	□	□	□	□
168,30	18,24	6"	160	S	□	□	□	□
— 219,08 —	— 3,76 —	— 8" —	— 10S —	— W —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 219,08 —	— 8,18 —	— 8" —	— 40S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 219,08 —	— 12,70 —	— 8" —	— 80S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 219,08 —	— 23,01 —	— 8" —	— 160 —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
273,05	4,19	10"	10S	W	□	□	□	□
273,05	9,27	10"	40S	S	✓	□	□	□
273,05	12,70	10"	80S	S	□	□	□	□
— 323,90 —	— 4,57 —	— 12" —	— 10S —	— W —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 323,90 —	— 9,53 —	— 12" —	— 40S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 323,90 —	— 12,70 —	— 12" —	— 80S —	— S —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
355,60	4,78	14"	10S	W	□	□	□	□
355,60	9,53	14"	40S	W	□	□	□	□
— 406,40 —	— 4,78 —	— 16" —	— 10S —	— W —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
— 406,40 —	— 9,53 —	— 16" —	— 40S —	— W —	— □ —	— □ —	— □ —	— □ —
508,00	5,54	20"	10S	W	□	□	□	□
508,00	9,53	20"	40S	W	□	□	□	□