



Lagerprogramm (Stock Programme)

Werkstoff-Nr. 2.4610 / Alloy C4 / UNS N 06455

✓ → vorrätig bei TK (in stock at TK)

□ → Werksvorrat oder aus Neufertigung (own production or in stock of producer)

Außendurchmesser (Outer Diameter) mm	Wandstärke (Wall Thickness) mm	w = geschweißt (welded) s = nahtlos (seamless)	Rohre (Pipes)	Bogen-1-90°-3 (Elbows LR 90°)	T-Stücke (Tees)	Bordscheiben DIN 2642
— 21,34 —	— 1,65 —	— w —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —	— □ —
— 21,34 —	— 2,00 —	— s —	— □ —	— □ —	— — —	— ✓ —
26,90	2,60	s	— — —	— — —	— — —	— ✓ —
— 33,70 —	— 2,00 —	— w —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —
— 33,70 —	— 2,40 —	— s —	— — —	— — —	— — —	— □ —
— 33,70 —	— 2,60 —	— s —	— — —	— — —	— — —	— □ —
48,30	2,00	w	✓	✓	✓	✓
48,30	2,60	s	— — —	— — —	— — —	✓
— 60,30 —	— 2,00 —	— w —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —
— 60,30 —	— 2,77 —	— s —	— □ —	— □ —	— — —	— □ —
— 60,30 —	— 3,91 —	— w —	— — —	— — —	— — —	— □ —
76,10	2,30	w	✓	✓	— — —	— □ —
76,10	2,90	s	— — —	— — —	— — —	— ✓ —
— 88,90 —	— 2,10 —	— w —	— — —	— — —	— — —	— □ —
— 88,90 —	— 2,30 —	— w —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —	— ✓ —
— 88,90 —	— 3,20 —	— s —	— ✓ —	— ✓ —	— — —	— □ —
114,30	3,05	w	— — —	— — —	✓	— □ —
114,30	3,20	w	✓	✓	✓	— ✓ —
— 168,30 —	— 3,20 —	— w —	— — —	— — —	— — —	— □ —
168,30	4,00	w	✓	✓	✓	— ✓ —